

MM-06	-	90	119,8 m	1,5	97,5	96,0 m	0,57 %	0,10	39,2
einschl.			119,8 m	1,5	45,7	44,2 m	1,14 %	0,15	71,0
MM-02	243	-70	122,8 m	68,6	114,3	45,7 m	0,56 %	0,07	15,4
einschl.				105,2	114,3	9,1 m	0,54 %	0,11	39,3
MM-16	042	-45	111,2 m	0	111,2	111,2 m	0,06 %	-	3,08

Die Untersuchungsergebnisse der bereits zuvor gemeldeten vier Bohrlöcher bei Majuba Hill lauten wie folgt:

Bohrloch	Azimut	Winkel	Gesamt- tiefe	Von (m)	Bis (m)	Mächtigkeit (m)	Cu (%)	Ag (g/t)
MM-03	263	-70	158,6 m	91,5	134,1	42,7	0,38 %	37,5
einschl.				102,1	112,8	10,7	0,93 %	90,2
MM-05	279	-45	89,3 m	0	89,3	89,3	0,28 %	16,5
einschl.				1,5	15,2	13,7	0,47 %	30,0
MM-13	298	-56	135 m	0	135,0	135	0,02 %	3,0
MM-15	255	-45	257 m	0	257,0	257	0,05 %	4,3
einschl.				137,2	161,6	24,4	0,09 %	12,3

Die Bohrgenehmigungen wurden erteilt und die Straßenerrichtung wird nun hinsichtlich eines Phase-2-Bohrprogramms durchgeführt, um neue Ziele zu erproben, die von MAX im Rahmen von Bodenprobenahmen und Kartierungen identifiziert wurden, die auf einem 5.500 mal 2.500 Meter großen Gebiet durchgeführt wurden (siehe unsere Pressemitteilung vom 15. September 2011). Die Bohrungen werden nach dem Erhalt der Bodenuntersuchungsergebnisse (**1,53 % Kupfer** und **209 g/t Silber**) nordwestlich unserer jüngsten Bohrung sowie nach der Probenahme im Zielgebiet „Ball Park“ unmittelbar östlich davon durchgeführt werden, wo Minefinders im Rahmen der 1972 durchgeführten Bohrungen bedeutsame Kupfer- und Silberabschnitte meldete (siehe Minefinders *Progress Report* Nr. 7). Zudem plant MAX, das Gebiet Copper Stope der ehemals produzierenden Mine Majuba Hill zu bebohren, wo das United States Bureau of Mines Untersuchungsergebnisse von kurzen Bohrlöchern meldete, die 1943 untertage im Copper Stope gebohrt wurden, einschließlich 2,0 % Kupfer und 0,70 oz/t Silber auf den gesamten 45 Fuß (siehe *USBM Report of Investigations* Nr. 4378, 1948).

Die Analyse wurde von Inspectorate American Corp. Laboratories, einem gemäß ISO zertifizierten Unternehmen aus Reno (Nevada), mittels Brandprobe und Multielement- (ICP-ES)-Techniken durchgeführt, die die Untersuchungsergebnisse einer Reihe von Mineralien mit 49 Elementen lieferten. Zur Qualitätskontrolle der Proben wurden Standard-, Doppel- und Leerproben angewandt. Nachdem der Kern eines jeden Bohrlochs aufgezeichnet wurde, wird jeder Standort mittels GPS in den UTM-Koordinaten unter Anwendung des NAD 27-Datums lokalisiert. Der Kern wird anschließend geteilt und in eine Probentüte gegeben, die für jedes Intervall beschriftet wird. Jede Probentüte wird mit einem Etikett versehen und von der Kerneinrichtung zu Inspectorate Laboratories gebracht. Eine Karte mit den Standorten der Bohrlöcher bei Majuba Hill kann nun auf unserer Website unter www.maxresource.com abgerufen werden.

Majuba Hill beherbergt zahlreiche ehemals produzierende Minen mit einer gemeldeten historischen Produktion von 12 % Kupfer (Mason Valley Copper, 1918) und Silbergehalten von bis zu 40 oz/t. Majuba Hill umfasst 2.568 Acres an Oberflächen- und Mineralrechten, einschließlich patentierter Erzgangschürfrechte. Das Konzessionsgebiet ist über eine gut erhaltene Schotterstraße (23 Meilen), die von der U.S. Interstate 80 ausgeht, einfach zugänglich und liegt 30 Meilen nordwestlich der Silber Mine Rochester von Coeur d'Alene, die eine gemessene und angezeigte Ressource gemäß NI 43-101 von 263,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,46

oz/t Silber und 0,004 oz/t Gold enthält (der „technische Bericht“ von Coeur über die Mine Rochester ist auf SEDAR verfügbar). Weitere Details über das Kupfer-Silber-Projekt Majuba Hill erhalten Sie auf unserer Website unter www.maxresource.com.

Diese Pressemitteilung wurde von Clancy J. Wendt, *P.Geo.*, einer „qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, geprüft. Die historischen Informationen wurden nicht von MAX verifiziert und dienen nur als Referenz.

Über MAX Resource Corp.

MAX Resource Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Gold- und Silberexploration in Nevada gerichtet ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.maxresource.com.

Im Namen des *Board of Directors* von
MAX Resource Corp.

„STUART ROGERS“

Stuart Rogers
President

Kontakt: Leonard MacMillan, Corporate Communication

Telefon: (866) 331-5088 oder (604) 637-2140

info@maxresource.com www.maxresource.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“. Aussagen bezüglich potenzieller Mineralisierungen und Ressourcen, Explorationsergebnisse und zukünftiger Pläne und Ziele des Unternehmens gelten uneingeschränkt als zukunftsgerichtete Aussagen, die unterschiedliche Risiken enthalten. Folgende sind wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von MAX erheblich von jenen unterscheiden, die ausdrücklich oder implizit von solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: Änderungen der weltweiten Mineralrohstoffpreise, allgemeine Marktbedingungen, Risiken bezüglich der Mineralexploration, Risiken in Zusammenhang mit der Erschließung, der Konstruktion und den Minenanlagen, die Ungewissheit zukünftiger Wirtschaftlichkeit und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!