Tabelle 1. Projekt Joaquin – Projekt La Negra - Bohrergebnisse

Bohrloch	Durchschneidung	von (Meter)	bis (Meter)	Schnittlänge (Meter)	Kernausbeute (%)	Silber (g/t)	Gold (g/t)	Ag-Äquiv. (g/t)
DDJ-64	1.	59,1	78,6	19,5	90%	153	0,05	156
einschl.		60,0	69,1	9,1	93%	301	0,08	306
einschl.		60,0	60,6	0,6	93%	1.880	0,62	1.920
DDJ-65	1.	4,0	33,2	29,2	95%	63	0,14	72
einschl.		20,3	22,0	1,8	97%	235	1,02	301
DDJ-65	2.	64,2	66,7	2,5	96%	116	0,15	126
DDJ-66	1.	28,7	40,4	11,7	93%	66	0,00	66
einschl.		29,9	34,4	4,6	96%	101	0,00	101
DDJ-66	2.	48,3	51,7	3,4	91%	219	0,07	223
einschl.		49,0	49,5	0,5	98%	1.195	0,42	1.222
DDJ-67	1.	4,5	36,0	31,5	88%	105	0,04	108
einschl.		24,3	26,0	1,7	74%	1.051	0,31	1.071
DDJ-67	2.	78,8	80,7	1,9	95%	32	0,43	60

- *Der Silberäquivalent-Gehalt wird folgendermaßen berechnet: Ag-Äquiv. g/t = Ag g/t + 65 x Au g/t. Die metallurgische Ausbeute ist nicht bekannt und wird daher mit 100 % angenommen.*
- *Die ersten Durchschneidungen werden unter Berücksichtigung eines Cutoff-Gehalts von 20 g/t Silberäquivalent (Ag-Äquiv.) berechnet, wobei nach Ermessen des für das Projekt verantwortlichen qualifizierten Sachverständigen eine interne Verwässerung zulässig ist.*
- *Die unter "einschließlich" angeführten Abschnitte werden unter Berücksichtigung eines Cutoff-Gehalts von mindestens 50 g/t berechnet.*
- *Bei den gemeldeten Erzgehalten wurde keine Obergrenze berücksichtigt.*
- *Die laut Schätzung ermittelten wahren Mächtigkeiten wurden nicht berechnet.*