Abschnitte bei Rambo – Phase-I-RC-Bohrungen 2010				
Bohrnummer	Intervall (m)		Abschnit	Durchschnitt
	Von	Bis	(Meter)	(g/t Au)
RMB-10-RC-018	28	38	10	13.831
einschließlich	32	36	4	34.200
und	56	60	4	0.498
RMB-10-RC-020	78	88	10	0.937
RMB-10-RC-021	28	30	2	2.900
und	78	82	4	1.543
und	88	92	4	0.439
RMB-10-RC-022	60	64	4	2.417
RMB-10-RC-023	78	88	10	3.335
einschließlich	82	88	6	5.42
RMB-10-RC-024	68	72	4	3.150
und	90	110	20	0.510
RMB-10-RC-025	12	16	4	0.705
und	22	56	34	1.778
einschließlich	34	42	8	5.336
RMB-10-RC-026	0	22	22	1.018
einschließlich	8	22	14	1.378
RMB-10-RC-027	10	12	2	0.727
und	42	48	6	2.074
RMB-10-RC-028	68	76	8	2.790
einschließlich	72	74	2	9.810
RMB-10-RC-029	0	2	2	0.568
und	86	98	12	6.115
einschließlich	92	96	4	13.85
RMB-10-RC-030	56	70	14	6.064
RMB-10-RC-031	22	32	10	3.714
einschließlich	26	30	4	7.025
und	36	60	24	3.447
einschließlich	36	46	10	5.934
und einschließlich	56	58	2	5.670
und	68	88	20	2.123
einschließlich	80	84	4	7.465
RMB-10-RC-032	58	62	4	1.598
RMB-10-RC-033	38	42	4	0.630